

Simplify
line

Modelo · Model


ARV 430 CS A PO

Ref.

801029



W **590**
D **645**
H **1860**

**308****76****+1/+8**

Descrição

Equipamento ótimo para reserva de produtos em espaços mais pequenos. Os 50 mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Dotado de fechadura de serie, exterior em aço inoxidável e interior em plástico termoformado, 4 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta reversível com fecho automático e 4 deslizadores com 2 pés niveladores.

Title Pres.

Excellent equipment to be used as reserve on small spaces. The 50 mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity.

Equipped with lock, exterior in stainless steel and interior in thermoformed plastic, 4 removable shelves in plasticized steel, reversible door with self-closing and 4 rollers with 2 levellers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ARV 430 CS A PO

801029

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	477 mm
Profundidade interior	Internal depth	470 mm
Altura interior	Internal height	1590 mm
Isolamento	Insulation	50 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	386 Lts
Volume líquido	Net volume	308 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—
Peso líquido	Net weight	76 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	80 Kg
Material interior	Interior material	Poliestireno de Alta Densidade Branco White High Density Polystyrene
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441 Stainless Steel AISI 441
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene
Prateleiras	Shelves	4x(495x428) em Aço Plastificado 4x(495x428) in Plasticized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Deslizadores + 2 Niveladores 4 Rollers + 2 Levelers
Porta	Door	☒ Opaca · Solid ☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Potência	Power	180 W
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	337 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	M1
Consumo	Consumption	811 Kwh/ano 811 Kwh/year
Classe energética	Energy class	D
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	46 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.




Simplify line

Modelo · Model


ARV 430 CS A PO

Ref.

801029



Desenho Técnico · Technical Drawing

Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Simplify line


Modelo • Model

ARV 430 CS A PO

Ref.

801029

Acessórios • Accessories



Prateleira • Shelf
Cód.007010



Kit Pés Inox • Inox Feet Kit
Cód.129004_3



Embalagem Madeira • Wood Package